

FICHE DE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES POUR ANTICHUTE DE CHARGE

CHARGE SCHEMA DE VOTRE IMPLANTATION

Charge max. à sécuriser :

Dimensions de la charge :

Nombre de points d'amarrage :

Nombre de moteurs ou palans :

CYCLES

Nombre de cycles par heure :

Nombre de cycles par jour :

Durée d'utilisation sans arrêt :

Capacité des moteurs :

COURSE



VITESSE

	Montée	Descente
Max. (en m/mn.)
Min. (en m/mn.)

AMBIANCE D'UTILISATION COMMENTAIRES

Température max. :°C

Utilisation intérieur :

Présence d'humidité :

Température min. :°C

Utilisation extérieur :

Présence d'acides :

...



LA CHARGE MAXIMUM STATIQUE DOIT COMPRENDRE LE POIDS TOTAL DES ÉQUIPEMENTS À SÉCURISER, SANS EFFET DYNAMIQUE ET AVEC UNE PRÉCISION DE PLUS OU MOINS 20 KGS



PRODUIT(S) DÉTERMINÉ(S)

.....

VISA DIRECTEUR TECHNIQUE

.....

CADRES RÉSERVÉS À NEOFEU

COORDONNÉES SOCIÉTÉ

Nom :

Adresse :

Tél. :

Interlocuteur : Date :

Signature :



Zone industrielle Richard Bloch - 69700 CHASSAGNY - FRANCE

Tél. : 04 78 48 75 33 - Fax : 04 78 48 77 45 - Mail : neofeu@neofeu.com - Site : www.neofeu.com